

**CJENIK DIMNJAČARSKIH USLUGA
NA PODRUČJU GRADA ROVINJA - ROVIGNO**

Redni broj	Usluga	Količina / Jedinica mjere	Jedinična cijena bez PDV-a
DIMNJAČARSKI POSLOVI U OBITELJSKIM KUĆAMA (P+2)			

1.	Obvezni redoviti pregled (čl. 25. Odluke) s izdavanjem izvješća o pregledu	1 / kom	7,30 €
<p>Redovita kontrola/pregled uključuje najmanje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i veličine pukotina te drugih oštećenja bitnih za očuvanje tehničkih svojstva dimnjaka i uređaja za loženje, - tlačnu probu u slučaju sumnje, - usklađenost uređaja za loženje i dimnjaka - pregled dimnjaka provodi se i prije prve uporabe uređaja za loženje, odnosno prije ponovne uporabe ako dimnjak nije bio u uporabi dulje od godinu dana. <p>Nalaz se izdaje po dimnjaku s pripadajućim ložištima i korisnicima. Nalaz se izdaje korisniku ili vlasniku dimnjaka u pisanom obliku, te po potrebi nadležnim institucijama sukladno pozitivnim propisima. Koncesionar izvješća mora izraditi u elektroničkom ili pisanom obliku i trajno ih čuvati.</p> <p>Pregled se obavlja u skladu sa tehničkim propisom za dimnjake u građevinama (NN RH 3/07).</p>			
2.	Čišćenje dimnjaka u obiteljskoj kući (P+2)	1 / kom	23,36 €
<ul style="list-style-type: none"> - pod čišćenjem dimnjaka podrazumijeva se upotreba osnovnog dimnjačarskog alata za uklanjanje nečistoća s dimnovodne cijevi sukladno pozitivnim propisima (obračun po dimnjaku) <p>Zbrinjavanje sakupljenog otpada vrši koncesionar sukladno pozitivnim propisima.</p>			
3.	Čišćenje i vađenje čađe iz sabirnice dimnjaka	1* / kom	0,73 €
<p>Pod čišćenjem i vađenjem čađe podrazumijeva se čišćenje i vađenje nečistoća (čađe) iz sabirača dimnjaka. Zbrinjavanje sakupljenog otpada vrši koncesionar sukladno pozitivnim propisima.</p>			
4.	Pregled i čišćenje priključka na dimnjaku s evidentiranjem uređaja za loženje	1 / kom	0,73 €
<ul style="list-style-type: none"> - pod pregledom priključka podrazumijeva se vizualni pregled u kojeg je uključeno utvrđivanje pozicije i ispravnosti priključka i priključne dimnovodne cijevi (cijev koja spaja ložište sa dimnjakom) - pod čišćenjem priključka podrazumijeva se uklanjanje nečistoća s priključka i iz priključne dimnovodne cijevi. <p>Zbrinjavanje sakupljenog otpada vrši koncesionar sukladno pozitivnim propisima.</p>			
5.	Mehaničko čišćenje naslaga smole u dimnjaku	1 / h	17,52 €
<p>Pod mehaničkim čišćenjem smatra se skidanje smole u namjenskim vitlom s elektromotorom za skidanje naslaga smole iz dimnjaka; nakon skidanja smole dimnjak se detaljno čisti, a nakupina čađe vadi se iz sabirača dimnjaka. Nakon izvršenog skidanja smole izdaje se potvrda o stanju dimnjaka i dozvola za loženje. Zbrinjavanje sakupljenog otpada vrši koncesionar sukladno pozitivnim propisima.</p>			
6.	Spaljivanje naslaga smole u dimnjaku	1 / h	0,73 €
<p>Smola u dimnjaku zapaljuje se plamenikom plinske boce, dok gori, dimnjak se kontrolira kroz cijelu vertikalu i održava se njegova prohodnost metalnom kuglom na lancu, nakon izgaranja dimnjak se detaljno čisti, a nakupina čađe vadi se iz sabirača dimnjaka. Nakon izvršenog skidanja smole izdaje se potvrda o stanju dimnjaka i dozvola za loženje.</p> <p>Kod dimnjaka koje nije moguće temeljito očistiti izvršiti će se spaljivanje čađe. Spaljivanje čađe obavlja se uz mjere opreza u skladu s propisima o zaštiti od požara na najpovoljnijem mjestu u dimnjaku. Spaljivanje čađe ne smije se obavljati za vrijeme jakog vjetera i visokih temperatura zraka. O spaljivanju čađe Koncesionar dužan je obavijestiti JVP Rovinj i ostale korisnike zgrade (čl.28 Odluke). Zbrinjavanje sakupljenog otpada vrši koncesionar sukladno pozitivnim propisima.</p>			
7.	Pregled uređaja ili sustava za dovod zraka i odvod produkta izgaranja (dimnih plinova) s izdavanjem nalaza - obračun po ložištu	1/ kom	5,84 €
<p>Pod pregledom uređaja ili otvora za opskrbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova podrazumijeva se pregled sustava za dovod zraka za izgaranje i odvod plinova izgaranja plinskih ložišta vrste „C“ prema Tehničkom propisu za plinske instalacije HSUP – P 600 izdanje 2002. Pregledom se utvrđuje je li uređaj ili otvor za opskrbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova izveden sukladno uputi proizvođača ložišta, Tehničkom propisu za plinske instalacije HSUP-P 600 i ostalim pozitivnim propisima.</p> <p>Pregledom se, putem uređaja za mjerenje dimnih plinova, utvrđuje i koncentracija kisika u uređaju ili otvoru za opskrbu zrakom za izgaranje.</p> <p>Nalaz se izdaje po uređaju ili otvoru za opskrbu zrakom za izgaranje i odvodu dimnih plinova s pripadajućim ložištima i korisnicima. Nalaz se izdaje korisniku ili vlasniku dimnjaka u pisanom obliku, te po potrebi nadležnim institucijama sukladno pozitivnim propisima.</p>			

U slučaju neispravnosti uređaja ili sustava za dovod zraka i odvod produkta izgaranja, dimnjačar će uputiti korisnika na servisiranje uređaja/sustava putem ovlaštenog servisera, a u međuvremenu zabraniti korištenje uređaja/sustava. Nakon izvršenog servisiranja dimnjačar će ponovo obaviti pregled te se u tom slučaju usluga ne naplaćuje drugi put. Koncesionar nalaze mora izraditi u elektroničkom ili pisanom obliku i trajno ih čuvati.

8.	Mehaničko čišćenje pojedinačnih ložišta i ložišta za centralno grijanje		
	- snage do 20 kW	1/ kom	4,38 €
	- snage preko 20 kW	1/ kom	4,38 €
Obuhvaća mehaničko čišćenje nečistoća iz ložišta upotrebom osnovnog dimnjačarskog alata i potrebnih kemijskih sredstava. Zbrinjavanje sakupljenog otpada vrši koncesionar sukladno pozitivnim propisima.			
9.	Mjerenje koncentracije ugljičnog monoksida (CO) u prostoru	1 / kom	2,92 €
Mjerenje koncentracije ugljičnog monoksida u prostoru obavlja se pomoću uređaja s digitalnim prikazom, a provodi se preventivno u svrhu sprječavanja otrovanja ugljičnim monoksidom.			
10.	Obvezna izvanredna kontrola dimnjaka sa izdavanjem izvješća o ispitivanju (čl.26. Odluke)	1 / kom	36,50 €
Izvanredna kontrola dimovodnih objekata posebno obvezna je prije svake promjene uređaja za loženje ili promjene goriva, nakon svakog izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva dimnjaka ili izaziva sumnju u uporabljivost dimnjaka, o čemu je Korisnik usluge dužan obavijestiti Koncesionara. Izvanredna kontrola vrši se i po zahtjevu nadležnih tijela: inspekcija pri MUP-u i komunalno redarstvo. Izvanredna kontrola uključuje najmanje: - vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i veličine pukotina te drugih oštećenja bitnih za očuvanje tehničkih svojstva dimnjaka i uređaja za loženje, - tlačnu probu u slučaju sumnje, - usklađenost uređaja za loženje i dimnjaka Nalaz se izdaje po dimnjaku s pripadajućim ložištima i korisnicima. Nalaz se izdaje korisniku ili vlasniku dimnjaka u pisanom obliku, te po potrebi nadležnim institucijama sukladno pozitivnim propisima. Koncesionar izvješća mora izraditi u elektroničkom ili pisanom obliku i trajno ih čuvati. Pregled se obavlja u skladu sa tehničkim propisom za dimnjake u građevinama (NN RH 3/07) prema propisanim normama HRN EN 1859:2003 i HRN EN 13216-1:2004 te ostale norme na koje te norme upućuju.			

DIMNJAČARSKI POSLOVI U STAMBENIM I STAMBENO - POSLOVNIM ZGRADAMA			
1.	Obvezna redovita kontrola (čl. 25. Odluke) s izdavanjem izvješća o pregledu	1/ kom	5,84 €
Redovita kontrola/pregled uključuje najmanje: - vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i veličine pukotina te drugih oštećenja bitnih za očuvanje tehničkih svojstva dimnjaka i uređaja za loženje, - tlačnu probu u slučaju sumnje, - usklađenost uređaja za loženje i dimnjaka - pregled dimnjaka provodi se i prije prve uporabe uređaja za loženje, odnosno prije ponovne uporabe ako dimnjak nije bio u uporabi dulje od godinu dana. Nalaz se izdaje po dimnjaku s pripadajućim ložištima i korisnicima. Nalaz se izdaje korisniku ili vlasniku dimnjaka u pisanom obliku, te po potrebi nadležnim institucijama sukladno pozitivnim propisima. Koncesionar izvješća mora izraditi u elektroničkom ili pisanom obliku i trajno ih čuvati. Pregled se obavlja u skladu sa tehničkim propisom za dimnjake u građevinama (NN RH 3/07).			
2.	Čišćenje dimnjaka koji se koristi u zgradi (obračun po dimnjaku)		
	- zgrada do 4 katova	1/ kom	29,19 €
	- zgrada preko 4 katova	1 / kom	1,46 €
Pod čišćenjem dimnjaka podrazumijeva se upotreba osnovnog dimnjačarskog alata za uklanjanje nečistoća s dimovodne cijevi sukladno pozitivnim propisima (obračun po dimnjaku). Zbrinjavanje sakupljenog otpada vrši koncesionar sukladno pozitivnim propisima.			
3.	Čišćenje i vađenje čađe iz sabirnice dimnjaka	1 / kom	0,73 €
Pod čišćenjem i vađenjem čađe podrazumijeva se čišćenje i vađenje nečistoća (čađe) iz sabirača dimnjaka. Zbrinjavanje sakupljenog otpada vrši koncesionar sukladno pozitivnim propisima.			
4.	Pregled i čišćenje priključka na - dimnjaku s evidentiranjem uređaja za loženje (obračun po priključku)	1/ kom	0,73 €
Pod pregledom priključka podrazumijeva se vizualni pregled u kojeg je uključeno utvrđivanje pozicije i ispravnosti priključka i priključne dimovodne cijevi (cijev koja spaja ložište sa dimnjakom) Pod čišćenjem priključka podrazumijeva se uklanjanje nečistoća s priključka i iz priključne dimovodne cijevi. Zbrinjavanje sakupljenog otpada vrši koncesionar sukladno pozitivnim propisima.			
5.	Mehaničko čišćenje naslaga smole u dimnjaku	1 / h	17,52 €
Pod mehaničkim čišćenjem smatra se skidanje smole u namjenskim vitlom s elektromotorom za skidanje naslaga			

smole iz dimnjaka; nakon skidanja smole dimnjak se detaljno čisti, a nakupina čađe vadi se iz sabirača dimnjaka. Nakon izvršenog skidanja smole izdaje se potvrda o stanju dimnjaka i dozvola za loženje. Zbrinjavanje sakupljenog otpada vrši koncesionar sukladno pozitivnim propisima.			
6.	Spaljivanje naslaga smole u dimnjaku	1 / h	1,46 €
<p>Smola u dimnjaku zapaljuje se plamenikom plinske boce, dok gori, dimnjak se kontrolira kroz cijelu vertikalu i održava se njegova prohodnost metalnom kuglom na lancu, nakon izgaranja dimnjak se detaljno čisti, a nakupina čađe vadi se iz sabirača dimnjaka. Nakon izvršenog skidanja smole izdaje se potvrda o stanju dimnjaka i dozvola za loženje.</p> <p>Kod dimnjaka koje nije moguće temeljito očistiti izvršiti će se spaljivanje čađe. Spaljivanje čađe obavlja se uz mjere opreza u skladu s propisima o zaštiti od požara na najpovoljnijem mjestu u dimnjaku. Spaljivanje čađe ne smije se obavljati za vrijeme jakog vjetera i visokih temperatura zraka. O spaljivanju čađe Koncesionar dužan je obavijestiti JVP Rovinj i ostale korisnike zgrade (čl.28 Odluke). Zbrinjavanje sakupljenog otpada vrši koncesionar sukladno pozitivnim propisima.</p>			
7.	Pregled uređaja ili sustava za dovod zraka i odvod produkta izgaranja (dimnih plinova) s izdavanjem nalaza	1/ kom	4,38 €
<p>Pod pregledom uređaja ili otvora za opskrbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova podrazumijeva se pregled sustava za dovod zraka za izgaranje i odvod plinova izgaranja plinskih ložišta vrste „C“ prema Tehničkom propisu za plinske instalacije HSUP – P 600 izdanje 2002. Pregledom se utvrđuje je li uređaj ili otvor za opskrbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova izveden sukladno uputi proizvođača ložišta, Tehničkom propisu za plinske instalacije HSUP-P 600 i ostalim pozitivnim propisima. Pregledom se, putem uređaja za mjerenje dimnih plinova, utvrđuje i koncentracija kisika u uređaju ili otvoru za opskrbu zrakom za izgaranje.</p> <p>Nalaz se izdaje po uređaju ili otvoru za opskrbu zrakom za izgaranje i odvodu dimnih plinova s pripadajućim ložištima i korisnicima. Nalaz se dostavlja korisniku ili vlasniku dimnjaka ili upravitelju zgrade u pisanom obliku, te po potrebi nadležnim institucijama sukladno pozitivnim propisima.</p> <p>U slučaju neispravnosti uređaja ili sustava za dovod zraka i odvod produkta izgaranja, dimnjačar će uputiti korisnika na servisiranje uređaja/sustava putem ovlaštenog serviser, a u međuvremenu zabraniti korištenje uređaja/sustava. Nakon izvršenog servisiranja dimnjačar će ponovo obaviti pregled te se u tom slučaju usluga ne naplaćuje drugi put. Koncesionar nalaze mora izraditi u elektroničkom ili pisanom obliku i trajno ih čuvati.</p>			
8.	Mehaničko čišćenje pojedinačnih ložišta i ložišta za centralno grijanje		
	- snage do 20 kW	1/ kom	4,38 €
	- snage preko 20 kW	1 / kom	4,38 €
<p>Obuhvaća mehaničko čišćenje nečistoća iz ložišta upotrebom osnovnog dimnjačarskog alata i potrebnih kemijskih sredstava. Zbrinjavanje sakupljenog otpada vrši koncesionar sukladno pozitivnim propisima.</p>			
9.	Mjerenje koncentracije ugljičnog monoksida (CO) u prostoru	1 / kom	2,92 €
<p>Mjerenje koncentracije ugljičnog monoksida u prostoru obavlja se pomoću uređaja s digitalnim prikazom, a provodi se preventivno u svrhu sprječavanja otrovanja ugljičnim monoksidom.</p>			
10.	Obvezna izvanredna kontrola dimnjaka s izdavanjem izvješća o ispitivanju (čl.26. Odluke)	1 / kom	36,50 €
<p>Izvanredna kontrola dimnovodnih objekata posebno obvezna je prije svake promjene uređaja za loženje ili promjene goriva, nakon svakog izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva dimnjaka ili izaziva sumnju u uporabljivost dimnjaka, o čemu je Korisnik usluge dužan obavijestiti Koncesionara.</p> <p>Izvanredna kontrola vrši se i po zahtjevu nadležnih tijela: inspekcija pri MUP-u i komunalno redarstvo.</p> <p>Izvanredna kontrola uključuje najmanje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i veličine pukotina te drugih oštećenja bitnih za očuvanje tehničkih svojstva dimnjaka i uređaja za loženje, - tlačnu probu u slučaju sumnje, - usklađenost uređaja za loženje i dimnjaka <p>Nalaz se izdaje po dimnjaku s pripadajućim ložištima i korisnicima. Nalaz se izdaje korisniku ili vlasniku dimnjaka u pisanom obliku, te po potrebi nadležnim institucijama sukladno pozitivnim propisima. Koncesionar izvješća mora izraditi u elektroničkom ili pisanom obliku i trajno ih čuvati.</p> <p>Pregled se obavlja u skladu sa tehničkim propisom za dimnjake u građevinama (NN RH 3/07) prema propisanim normama HRN EN 1859:2003 i HRN EN 13216-1:2004 te ostale norme na koje te norme upućuju.</p>			

DIMNJAČARSKI POSLOVI U POSLOVNIM ZGRADAMA			
1.	Obvezna redovita kontrola dimnovodnih objekata i uređaja za loženje (čl. 25. Odluke) sa izdavanjem izvješća o pregledu	1 / kom	0,73 €
<p>Redovita kontrola/pregled uključuje najmanje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i veličine pukotina te drugih oštećenja bitnih za očuvanje tehničkih svojstva dimnjaka i uređaja za loženje, 			

<ul style="list-style-type: none"> - tlačnu probu u slučaju sumnje, - usklađenost uređaja za loženje i dimnjaka - pregled dimnjaka provodi se i prije prve uporabe uređaja za loženje, odnosno prije ponovne uporabe ako dimnjak nije bio u uporabi dulje od godinu dana. <p>Nalaz se izdaje po dimnjaku s pripadajućim ložištima i korisnicima. Nalaz se izdaje korisniku ili vlasniku dimnjaka u pisanom obliku, te po potrebi nadležnim institucijama sukladno pozitivnim propisima. Koncesionar izvješća mora izraditi u elektroničkom ili pisanom obliku i trajno ih čuvati.</p> <p>Pregled se obavlja u skladu sa tehničkim propisom za dimnjake u građevinama (NN RH 3/07).</p>			
2.	Čišćenje dimnjaka koji se koristi u zgradi (obračun po dimnjaku)		
	- promjera do 30 cm	1 / m	10,22 €
	- promjera preko 30 cm	1 / m	10,22 €
<p>- pod čišćenjem dimnjaka podrazumijeva se upotreba osnovnog dimnjačarskog alata za uklanjanje nečistoća s dimovodne cijevi sukladno pozitivnim propisima (obračun po dimnjaku) Zbrinjavanje sakupljenog otpada vrši se sukladno pozitivnim propisima.</p>			
3.	Pregled i čišćenje priključka na dimnjaku s evidentiranjem uređaja za loženje (obračun po priključku)	1 / kom	1,46 €
<p>- pod pregledom priključka podrazumijeva se vizualni pregled u kojeg je uključeno utvrđivanje pozicije i ispravnosti priključka i priključne dimovodne cijevi (cijev koja spaja ložište sa dimnjakom) - pod čišćenjem priključka podrazumijeva se uklanjanje nečistoća s priključka i iz priključne dimovodne cijevi. Zbrinjavanje sakupljenog otpada vrši se sukladno pozitivnim propisima.</p>			
4.	Čišćenje i vađenje čađe iz sabirnice dimnjaka	1 / kom	0,73 €
<p>Pod čišćenjem i vađenjem čađe podrazumijeva se čišćenje i vađenje nečistoća (čađe) iz sabirača dimnjaka. Zbrinjavanje sakupljenog otpada vrši se sukladno pozitivnim propisima.</p>			
5.	Mehaničko čišćenje naslaga smole u dimnjaku	1 / h	0,73 €
<p>Pod mehaničkim čišćenjem smatra se skidanje smole u namjenskim vitlom s elektromotorom za skidanje naslaga smole iz dimnjaka; nakon skidanja smole dimnjak se detaljno čisti, a nakupina čađe vadi se iz sabirača dimnjaka. Nakon izvršenog skidanja smole izdaje se potvrda o stanju dimnjaka i dozvola za loženje. Zbrinjavanje sakupljenog otpada vrši se sukladno pozitivnim propisima.</p>			
6.	Spaljivanje naslaga smole u dimnjaku	.1 / h	0,73 €
<p>Smola u dimnjaku zapaljuje se plamenikom plinske boce, dok gori, dimnjak se kontrolira kroz cijelu vertikalu i održava se njegova prohodnost metalnom kuglom na lancu, nakon izgaranja dimnjak se detaljno čisti, a nakupina čađe vadi se iz sabirača dimnjaka. Nakon izvršenog skidanja smole izdaje se potvrda o stanju dimnjaka i dozvola za loženje.</p> <p>Kod dimnjaka koje nije moguće temeljito očistiti izvršiti će se spaljivanje čađe. Spaljivanje čađe obavlja se uz mjere opreza u skladu s propisima o zaštiti od požara na najpovoljnijem mjestu u dimnjaku. Spaljivanje čađe ne smije se obavljati za vrijeme jakog vjetera i visokih temperatura zraka. O spaljivanju čađe Koncesionar dužan je obavijestiti JVP Rovinj i ostale korisnike zgrade (čl.28 Odluke). Zbrinjavanje sakupljenog otpada vrši se sukladno pozitivnim propisima.</p>			
7.	Pregled uređaja ili sustava za dovod zraka i odvod produkta izgaranja (dimnih plinova) s izdavanjem nalaza	1 / kom	21,90 €
<p>Pod pregledom uređaja ili otvora za opskrbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova podrazumijeva se pregled sustava za dovod zraka za izgaranje i odvod plinova izgaranja plinskih ložišta vrste „C“ prema Tehničkom propisu za plinske instalacije HSUP – P 600 izdanje 2002. Pregledom se utvrđuje je li uređaj ili otvor za opskrbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova izveden sukladno uputi proizvođača ložišta, Tehničkom propisu za plinske instalacije HSUP-P 600 i ostalim pozitivnim propisima. Pregledom se, putem uređaja za mjerenje dimnih plinova, utvrđuje i koncentracija kisika u uređaju ili otvoru za opskrbu zrakom za izgaranje.</p> <p>Nalaz se izdaje po uređaju ili otvoru za opskrbu zrakom za izgaranje i odvodu dimnih plinova s pripadajućim ložištima i korisnicima. Nalaz se dostavlja korisniku ili vlasniku dimnjaka ili upravitelju zgrade u pisanom obliku, te po potrebi nadležnim institucijama sukladno pozitivnim propisima.</p> <p>U slučaju neispravnosti uređaja ili sustava za dovod zraka i odvod produkta izgaranja, dimnjačar će uputiti korisnika na servisiranje uređaja/sustava putem ovlaštenog servisera, a u međuvremenu zabraniti korištenje uređaja/sustava. Nakon izvršenog servisiranja dimnjačar će ponovo obaviti pregled te se u tom slučaju usluga ne naplaćuje drugi put. Koncesionar nalaze mora izraditi u elektroničkom ili pisanom obliku i trajno ih čuvati.</p>			
8.	Mehaničko čišćenje ložišta		
	- snage do 50 kW	1 / kom	14,60 €
	- snage od 51 kW do 100 kW	1 / kom	29,19 €
	- snage od 101 kW do 300 kW	1 / kom	73,00 €
	- snage od 301 kW do 400 kW	1 / kom	102,20 €
	- snage od 401 kW do 700 kW	1 / kom	145,99 €
	- snage od 701 kW do 1500 kW	1 / kom	218,99 €
	- snage preko 1501 kW	1 / kW	0,44 €
<p>Obuhvaća mehaničko čišćenje nečistoća iz ložišta upotrebom osnovnog dimnjačarskog alata i potrebnih kemijskih</p>			

sredstava. Zbrinjavanje sakupljenog otpada vrši se sukladno pozitivnim propisima.			
9.	Strojno mehaničko čišćenje ložišta		
	- snage do 50 kW	1 / kom	5,12 €
	- snage od 51 kW do 100 kW	1 / kom	10,22 €
	- snage od 101 kW do 300 kW	1 / kom	14,60 €
	- snage od 301 kW do 400 kW	1 / kom	20,44 €
	- snage od 401 kW do 700 kW	1 / kom	26,28 €
	- snage od 701 kW do 1500 kW	1 / kom	29,19 €
	- snage preko 1501 kW	1 / kW	0,44 €
Obuhvaća strojno mehaničko čišćenje nečistoća iz ložišta upotrebom uređaja za strojno mehaničko čišćenje plameno-dimne strane kotla uz uporabu potrebnih kemijskih sredstava. Zbrinjavanje sakupljenog otpada vrši se sukladno pozitivnim propisima.			
10.	Konzerviranje ložišta		
	- ložišta do 400 kW	1 / kom	21,90 €
	- ložišta preko 400 kW	1 / kom	21,90 €
Obavlja se na zahtjev korisnika nakon čišćenja ložišta, a obuhvaća nanošenje konzervansa na plameno-dimnu stranu kotla radi korozijske zaštite.			
11.	Mjerenje koncentracije ugljičnog monoksida (CO) u prostoru	1 / kom	2,92 €
Mjerenje koncentracije ugljičnog monoksida u prostoru obavlja se pomoću uređaja s digitalnim prikazom, a provodi se preventivno u svrhu sprječavanja otrovanja ugljičnim monoksidom.			
12.	Obvezna izvanredna kontrola dimnjaka s izdavanjem izvješća o ispitivanju (čl.26. Odluke)	1 / kom	14,60 €
<p>Izvanredna kontrola dimovodnih objekata posebno obvezna je prije svake promjene uređaja za loženje ili promjene goriva, nakon svakog izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva dimnjaka ili izaziva sumnju u uporabljivost dimnjaka, o čemu je Korisnik usluge dužan obavijestiti Koncesionara.</p> <p>Izvanredna kontrola vrši se i po zahtjevu nadležnih tijela: inspekcija pri MUP-u i komunalno redarstvo.</p> <p>Izvanredna kontrola uključuje najmanje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i veličine pukotina te drugih oštećenja bitnih za očuvanje tehničkih svojstva dimnjaka i uređaja za loženje, - tlačnu probu u slučaju sumnje, - usklađenost uređaja za loženje i dimnjaka <p>Nalaz se izdaje po dimnjaku s pripadajućim ložištima i korisnicima. Nalaz se izdaje korisniku ili vlasniku dimnjaka u pisanom obliku, te po potrebi nadležnim institucijama sukladno pozitivnim propisima. Koncesionar izvješća mora izraditi u elektroničkom ili pisanom obliku i trajno ih čuvati.</p> <p>Pregled se obavlja u skladu sa tehničkim propisom za dimnjake u građevinama (NN RH 3/07) prema propisanim normama HRN EN 1859:2003 i HRN EN 13216-1:2004 te ostale norme na koje te norme upućuju.</p>			

OSTALE DIMNJAČARSKE USLUGE

1.	Ispitivanje nepropusnosti dimnjaka mjernim instrumentom sa izdavanjem nalaza/zapisnika o izvršenom mjerenju		
	- obiteljska kuća (P+2)	1 / kom	2,92 €
	- stambene i stambeno-poslovne zgrade	1 / kom	2,92 €
	- poslovne zgrade/prostorije	1 / kom	2,92 €
Ispitivanje nepropusnosti dimnjaka obavlja se instrumentom koji može izmjeriti nepropusnost dimnjaka i nepropusnost usporediti s niže navedenim dopuštenim stopama propuštanja sukladno normi HRN EN 1443. Instrument na kraju mjerenja daje ocjenu zadovoljava li dimnjak ili ne.			
Opis sistema	Tip	Ispitni tlak	Dopuštena stopa propuštanja po m ²
Podtlačni dimnjak	N1	40 Pa	-7,20 m ³ /h
	N2	20 Pa	10,80 m ³ /h
Predtlačni ispušni sistemi	P1	200 Pa	0,36 l/min
	P2	200 Pa	7,20 l/min
Visokotlačni ispušni sistemi	H1	5000 Pa	0,36 l/min
	H2	5000 Pa	7,20 l/min
2.	Ispitivanje nepropusnosti dimnjaka dimnim patronama izdavanjem nalaza/zapisnika o izvršenom mjerenju		

	- obiteljska kuća (P+2)	1 / kom	11,68 €
	- stambene i stambeno-poslovne zgrade	1 / kom	11,68 €
	- poslovne zgrade/prostorije	1 / kom	11,68 €
Ispitivanje nepropusnosti dimnjaka obavlja se namjenskim dimnim patronama kod kojih se vizualno može utvrditi prodor dima kroz pukotinu na zidu dimnjaka te osjetom specifičnog mirisa dima. Izvješće se dostavlja korisniku ili vlasniku dimnjaka ili upravitelju zgrade u pisanom obliku, te po potrebi nadležnim institucijama sukladno pozitivnim propisima.			
3.	Vizualni pregled unutrašnjosti dimovodnog ili ventilacijskog kanala specijalnom kamerom s izdavanjem nalaza/zapisnika o izvršenom snimanju		
	- obiteljska kuća (P+2)	1 / kom	36,50 €
	- stambene i stambeno-poslovne zgrade	1 / kom	36,50 €
	- poslovne zgrade/prostorije	1 / kom	2,92 €
Vizualni pregled dimnjaka specijalnom kamerom obavlja se namjenskom kamerom za snimanje dimnjaka s ciljem utvrđivanja čitavosti dimovodne cijevi i utvrđivanja točne pozicije oštećenja. Nalaz se izdaje po dimnjaku. Nalaz sa snimkom dimnjaka se dostavlja korisniku ili vlasniku dimnjaka ili upravitelju zgrade u pisanom obliku, te po potrebi nadležnim institucijama sukladno pozitivnim propisima. Koncesionar nalaze mora izraditi u elektroničkom ili pisanom obliku i trajno ih čuvati. Snimku dimnjaka koncesionar mora trajno čuvati.			
4.	Analiza dimnih plinova sa izdavanjem izvješća o analizi		
	- u obiteljskim kućama (P+2)	1 / kom	1,46 €
	- u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama	1 / kom	1,46 €
	- u poslovnim zgradama	1 / kom	73,00 €
Analiza dimnih plinova mora pokazati djelotvornost procesa izgaranja. Putem baždarenih instrumenata – analizatora dimnih plinova, mjere se relevantne veličine procesa izgaranja (CO ₂ i NO _x , O ₂ , CO, temperatura dimnih plinova, temperatura zraka za izgaranje, stupanj korisnog djelovanja kotla i dr.) a temeljem kojih se vrši analiza rada uređaja za loženje u odnosu na osnovne referentne vrijednosti prema normi HRN EN 15378 i referentnim vrijednostima koje jamči proizvođač uređaja. Nakon komparacije svih vrijednosti dimnjačar mora u izvješću nedvojbeno utvrditi podešenost/nepodešenost uređaja za loženje. U slučaju nepodešenosti rada uređaja za loženje, dimnjačar će uputiti korisnika na servisiranje uređaja za loženje (plamenik i dr.) putem ovlaštenog servisera, a u međuvremenu zabraniti korištenje uređaja za loženje. Nakon izvršenog servisa dimnjačar će ponovo obaviti analizu dimnih plinova, te se u tom slučaju usluga ne naplaćuje drugi put. Izvješće se izdaje po ložištu. Izvješće se izdaje korisniku ili vlasniku ložišta u pisanom obliku, te po potrebi nadležnim institucijama sukladno pozitivnim propisima. Koncesionar nalaze mora izraditi u elektroničkom ili pisanom obliku i trajno ih čuvati.			
5.	Radovi po utrošenom vremenu – za dodatne usluge koje nisu obuhvaćene prethodnim stavkama ovog cjenika		
	- cijena za jedan norma sat	1 / h	21,90 €

U cijene nije uračunat PDV.

Na navedene cijene obračunava se PDV sukladno zakonskim propisima.

Račun mora sadržavati sve zakonom propisane elemente, uz obveznu specifikaciju stavki za sve odrađene poslove prema ovom cjeniku.

Na opravdan prigovor korisnika dimnjačarske usluge dimnjačar se mora odazvati u roku od 24 sata, a uslugu izvršiti prema dogovoru i bez ponovne naplate.

Dimnjačarski poslovi kontrole i čišćenja dimnjaka i uređaja za loženje izvode se sukladno pozitivnim propisima i pravilima struke, a u svrhu očuvanja i zaštite okoliša, te provođenja zaštite od požara.

Sukladno odredbi čl. 21. Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova (Sl.gl. Grada Rovinja-Rovigno br. 6/21), ako Koncesionar utvrdi da na dimnjaku i/ili uređaju za loženje postoje nedostaci, pismeno će o tome obavijestiti korisnika usluge i/ili upravitelja zgrade i pozvati ga da ukloni nedostatke u roku koji ne može biti duži od dva mjeseca.

Ukoliko se utvrđeni nedostaci ne uklone u utvrđenom roku ili se isti nedostatak ponovo utvrdi i pri slijedećem čišćenju i kontroli dimnjaka Koncesionar će o tome obavijestiti nadležni Upravni odjel (komunalno redarstvo) a ako se radi o uređaju za loženje na plinovito gorivo i operatera plina.

Ako Ovlašteni dimnjačar utvrdi postojanje neposredne opasnosti za živote ljudi i imovine koja može nastati daljnjom upotrebom dimnjaka i/ili uređaja za loženje, obavijestit će bez odgode o tome Korisnika usluge, nadležno inspekcijско tijelo i JVP Rovinj.

U Rovinju dana 01. 09. 2025. godine

Zvonimir Poljičak

/ime, prezime ovlaštene osobe za zastupanje/

Zvonimir Poljičak

/potpis ovlaštene osobe za zastupanje/

M.P.

**MLD-USLUGE d.o.o.
Ivana Generalića 3
48000 Koprivnica**